

### 3・脱気装置

ご好評のAG、BGシリーズを、扱いやすくよりトラブルの少ない脱気装置にリニューアルしました。  
脱気性能比較データを参考にしていただき、用途に合わせてご選定ください。



Gastorr AG-42

Gastorr AG-44

| 製品名     | 溶媒脱気装置ガストール   |           |
|---------|---|-----------|
| 型式      | AG-42-01  | AG-44-01  |
| 流路数     | 2   | 4         |
| 内部容量    | 340 $\mu\text{L}$                                   |           |
| 使用流量範囲  | $\leq 10 \text{ mL/min}$                            |           |
| 設定真空値   | 100 hPa 固定  |           |
| 接続ネジ規格  | 1/4-28 UNF  |           |
| 接液部材質   | Teflon™ AF <sup>*1</sup> , PFA, PPS                 |           |
| 外部入出力信号 | —   |           |
| 寸法      | 108 (H) $\times$ 70 (W) $\times$ 240 (D) mm, 突起部を除く |           |
| 質量      | 約 2.1 kg  |           |
| 電源仕様    | AC 100 ~ 240 V (50 / 60 Hz), MAX 80 VA              |           |
| 商品コード   | SGA-G3001   | SGA-G3002 |
| 価格 (税抜) | ¥ 180,000   | ¥ 220,000 |

\*1: Teflon™ AFは米国ケマーズ社の登録商標です。

注意: フッ素系溶媒はご使用いただけませんのでご注意ください。

### 溶媒脱気装置 Gastorr AG series

自己洗浄機能を一新した高精度な溶媒脱気装置

#### 特長

- テフロン™AFチューブを採用し、内部容量を最小化
- 装置内の状態を最適化する自己洗浄機能付
- CPU制御による安定した真空制御
- 独立チャンバー構造による各溶媒のコンタミネーション防止
- 2流路と4流路より選択可能

